

SPETSIFIKATSIOON

TÜÜP	BIOSTAR 13	BIOSTAR 17	BIOSTAR 24	BIOSTAR 33	
Kütus	Pelletid ENPlus A1	Pelletid ENPlus A1	Pelletid ENPlus A1	Pelletid ENPlus A1	
Energiatõhusus klass	A+	A+	A+	A++	EU standard EN 14961-2
Nimivõimsus	14.7	17.15	24	34.3	kW
Madalaim võimsus	4.4	4.4	7.2	10.3	kW
Nõutud korstna tõmme	2 - 10	2 - 10	2 - 10	2 - 10	mbar
Katla veetemperatuur	38 - 80	38 - 80	38 - 80		°C
Vee maht	54	54	90	90	Liitrit
Töö rõhk	max. 3	max. 3	max. 3		bar
Katla kaal	295	300	390	395	kg
Vaakumtoru max. pikkus	25	25	25	25	m
Eelpunkri maht	100	100	100	100	Liitrit
Soojusvaheti puhastus	automaatselt	automaatselt	automaatselt	automaatselt	
Põleti kaal	55	55	55	55	kg
Korstna ühendus läbimõõt	130	130	130	130	mm
Tagasivool	1	1	1 1/4	1 1/4	tolli
Pealevool	1	1	1 1/4	1 1/4	tolli
Elektri toide	230 V / 13 A	230 V / 13 A	230 V / 13 A	230 V / 13 A	